

Caractéristiques	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9820i
Technologie d'affichage	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)
Taille de l'écran et rapport d'aspect	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
Luminosité	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	500cd/m ²
Rapport de contraste (standard)	1,200:1	1,200:1	1,200:1	1,300:1
Résolution native	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
Angle de visionnage (horizontal/vertical)	178°/178°			
Fréquence de rafraîchissement	60Hz	60Hz	60Hz	120Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliard (10 bits)			
Orientation	Paysage			
Technologie tactile	Infrarouge			
Points de contact	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 Writing, 10 Touch
Protection de la surface	Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs)			
Largeur minimale de l'outil tactile	6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact			
Outils tactiles compatibles	Doigt, stylet, gant, objet opaque			
Prise en charge des gestes	Oui			
Version du système	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v5.0
Processeur	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 and Quad Core ARM® Cortex® A53			Quad Core ARM Cortex A53 CPU - Up to 1.4GHz
Processeur graphique	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™- 450
Mémoire RAM	4GB DDR3	4GB DDR3	4GB DDR3	2GB DDR3
Stockage interne	16GB	16GB	16GB	16GB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 ou version supérieure (aucun pilote requis), macOS 10.10 ou version supérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (noyau version 3.5 ou supérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version supérieure, Linux (noyau 3.5 ou version supérieure)			
Ports E/S	HDMI v2 (x 1), HDMI v1.4 (x 2), DisplayPort (x 1), entrée VGA (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p ; x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), sortie coaxiale (RCA ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB Type A 3.0 (x 2), USB Type B (x 2)			HDMI v2 (x 4), HDMI v1.4 (x 1), entrée VGA (x 1), entrée YPbPr (x 1), entrée AV (x 1), entrée audio (3,5 mm ; x 1), Microphone (Mini - Jack), sortie HDMI v2 (4K-UHD; x 1), sortie AV (x 1), sortie audio (3,5 mm ; x 1), LAN (RJ45 ; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB type A 3.0 (x 2), USB type B (x 2)
Haut-parleurs internes	12W (x2) (Stereo)	12W (x2) (Stereo)	12W (x2) (Stereo)	15W (x2) (Stereo)
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz			AC 100-240V, 50/60Hz. Consumption: 480W, <0.5W (Standby)
Dimensions	1,521 x 915 x 99 mm	1,762 x 1,034 x 101 mm	1,988 x 1,178 x 99.6 mm	2242 x 1338 x 117 mm
Poids net	46 kg	60 kg	78 kg	138 kg
Poids brut	60.4 kg	84.2 kg	111.2 kg	191 kg
Code universel des produits	813097023063	813097023056	813097023049	813097024329
Accessoires	Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation			Câble d'alimentation CA, câble HDMI, câble USB, 2 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation, NovoConnect NE3000EU